



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

TOO "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

## Руководителю предприятия

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

# **БЦМ-24.5 КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА**



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести БЦМ-24.5 КОМПЛЕКТ  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА по Выгодной цене!

Наименование	Цена с учётом НДС, руб.
<b>БЦМ-24.5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА</b>	

*Срок отгрузки      рабочих дней*

## *Базис отгрузки г.*

Цена указана с учётом доставки ( )

С уважением.

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Использование терминов

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА БЦМ-24,5

БЦМ-24,5 – это не просто оборудование, это инвестиция в долгосрочное качество дорожного покрытия. Ремонт дороги осуществляется методом пневмонабрывга. Надежное оборудование проверенное годами. **В работе у многих дорожников по 15 сезонов.**

- Подача битумной эмульсии за счет давления в сосуде, создаваемого компрессором дизельного двигателя
- Подача щебня производится воздуходувкой
- Бак рассчитан на переработку более 15 т. щебня
- Температура эмульсии поддерживается с помощью терmostатически контролируемого подогревателя, который подключается к любому источнику электропитания 12,5 ампер
- Система подачи материала рассчитана как на использование щебня размером 5-8 мм, так и размером 8-13 мм для больших поверхностей и ремонта более глубоких слоев дорожного покрытия.

## ПРЕИМУЩЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ БЦМ-24,5:

- ДВС от МТЗ - надежен и неприхотлив, с запасом мощности и ремонтопригоден
- Воздуходувка массой 149,5 кг - аналогично с огромным запасом мощности
- Оси - грамотный ЗАВОДСКОЙ расчет сопромата всей нагрузки
- Емкость - ни одного случая прогорания за всю историю производства



# SPECMASH.KZ

## Технические характеристики

Рама сварная, из конструкционной стали

Подвеска рессорно-пружинная, нагрузка на рессору 1 355 кг

Тормоза барабанные на все колеса с пневмогидравлическим приводом

Стояночный тормоз механический на заднюю ось

Шины бескамерные, 225/75R16

Колеса дисковые, обод 165J x 406

Сцепное устройство петля сцепная 1 ГОСТ 2349-75

Габаритные размеры, мм:

- длина 4 670

- ширина 2 500

- высота 2 130



**SPECMASH.KZ**