



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК
ЕМ-160**

Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Измельчитель веток ЕМ-160 для трактора МТЗ-82. Диаметр измельчаемых стволов не более 160 мм.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК ЕМ-160	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ВЕТОК ЕМ-160

Тип машины рубильной - Дисковая

Базовое шасси - Трактор МТЗ-82 УК

Двигатель - Д-243

Мощность эксплуатационная, л.с -35,625

Габаритные размеры в транспортном положении:

- ширина, мм, не более - 1650

- высота, мм, не более - 1940

- длина, мм, не более - 1695

Габаритные размеры в рабочем положении:

- ширина, мм, не более - 2500

- высота, мм, не более - 2860

- длина, мм, не более - 5620

Диаметр измельчаемых стволов, мм, не более - 160

Производительность, м³/час - 5

Диаметр ротора, мм, не более - 740

Частота вращения рубильного диска, об/мин - 1000

Скорость передвижения транспортная, км/ч, не более - 20

Тип привода - Механический

Минимальный радиус поворота, м, не более - 6, 25

Масса, кг - 360



Измельчитель веток работает по принципу самозатягивания древесных отходов. Расположенные на диске ножи втягивают древесину и измельчают её. Находящиеся на диске лопасти выбрасывают щепу через выгрузной желоб. Агрегируется на трехточечную сельхознавеску с тракторами тягового класса 1,4тн.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ