



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

**КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА
КМД-43253-Е5 на базе шасси КамАЗ-43253-Г5**



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комбинированную дорожную машину КМД-43253-Е5 на базе шасси КамАЗ-43253-Г5.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА КМД-43253-Е5	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМД-43253-Е5 (на базе шасси КамАЗ-43253-Г5)

Наименование показателя	Значения
Шасси	КамАЗ-43253-Г5
ДВС	дв. Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5)
КПП	ZF6S1000
Передний поворотный отвал	
Ширина захвата рабочая, м, не менее	2600
Подъем/опускание, поворот вправо/влево	гидравлический
Пескоразбрасывающее оборудование	
Вместимость бункера, м ³ , не менее	5
Плотность насыпки, г/м ² :	50...500
Шаг регулировки плотности насыпки, г/м ²	Бесступенчатая регулировка
Регулируемая ширина насыпки, м	2 - 12
Шаг регулирования ширины насыпки, м	Бесступенчатая регулировка
Транспортер	Двухрядный скребковый, якорная цепь
Исполнение бункера	С антикоррозийным покрытием
Рабочая скорость при распределении, км/ч	До 50
Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее	500
Щеточное оборудование (среднее)	
Тип	Цилиндрическая с капроновым ворсом
Привод	Гидравлический
Наличие системы орошения	Допускается
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	450
Начальный диаметр щетки, мм, не менее	550
Диаметр вала щетки, мм, не более	120
Рабочая ширина, мм, не менее	2 300
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град	60
Рабочая скорость при подметании, км/ч	20
Поливомоечное оборудование	
Цистерна	Стальная, овального сечения с внутренними перегородками
Сопла водонапорные	2 впереди и 1 на раме автомобиля
Вместимость цистерны, м ³	8
Ширина мойки дорожных покрытий, м	До 8,5
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м	До 20



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: