



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА МДК-5340

Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комбинированную дорожную машину МДК-5340 на базе шасси МАЗ-5340 (4x2). Машина может оснащаться: пескоразбрасывающим оборудованием с емкостью 6,5 куб.м., межбазовым щеточным оборудованием, гидроповоротным коммунальным отвалом, поливомоечным оборудованием с емкостью 10 куб.м.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
КДМ МДК-5340	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МДК-5340



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем пескоразбрасывающего кузова, куб.м. - 6,5

Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - от 40 до 500

Изменение ширины посыпания, м - от 2 до 10

Толщина стенки бункера, мм - 3

Тип транспортера - скребковый с двумя ветвями пластинчатой цепи

ОТВАЛ ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ОП-6

Материал - стальной лист Ст3 толщиной 4 мм, усиленный продольными усилителями из листа 8 мм и поперечными усилителями из трубы диаметром 76 мм

Размеры, (ДхШхВ), мм - 1970х3250х1280

Ширина очистки дороги, м - 2,6...3,0

Масса поворотного отвала с монтажной рамой, кг - 690



ЩЕТКА СРЕДНЯЯ МЕЖБАЗОВАЯ

Тип привода - гидравлический от гидромотора

Диаметр ворса, мм - 550

Ширина подметания, м - 2,4

Длина щетки, мм - 2820

Материал ворса - полипропилен

Масса щетки, кг - 200

Рабочая скорость при подметании, км/ч - 15



ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Емкость цистерны, куб. м. - 10

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

Монтажная плита с рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями

Крепление навески с помощью клыков “Ласточкин хвост”

Размеры (ДхШхВ), мм - 1160x1340x570

Расстояние между верхними крюками, мм - 1100

Расстояние от верха плиты до нижних откидных болтов, мм - 434

Межосевое расстояние окон для буксировочных пальцев, мм - 670

Размер окон для буксировочных пальцев, мм - 170x70

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ