



**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPESMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

### КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА МДК-65115



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комбинированную дорожную машину МДК-65115 на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4). В комплектации передний поворотный отвал, пескоразбрасывающее оборудование, межбазовое щеточное оборудование, поливомоечное оборудование.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
<b>КДМ МДК-65115</b>	

Срок отгрузки      рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки (      )

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

# КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МДК-65115



## ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем пескоразбрасывающего кузова, куб.м. - 8

Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - от 40 до 500

Изменение ширины посыпания, м - от 2 до 10

Толщина стенки бункера, мм - 3

Тип транспортера - скребковый с двумя ветвями пластинчатой цепи

## ОТВАЛ ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ

Материал - стальной лист Ст3 толщиной 4 мм, усиленный продольными усилителями из листа 8 мм.

Размеры, (ДхШхВ), мм - 1680х3000х1240

Ширина очистки дороги, м - 2,6...3,0

Масса поворотного отвала с монтажной рамой, кг - 400



## ЩЕТКА СРЕДНЯЯ МЕЖБАЗОВАЯ

Тип привода - гидравлический от гидромотора

Диаметр ворса, мм - 550

Ширина подметания, м - 2,4

Длина щетки, мм - 2940

Материал ворса - полипропилен

Угол установки щетки град. - 60

Масса щетки, кг - 200

Рабочая скорость при подметании, км/ч - 15

## ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Емкость цистерны, куб. м. - 12



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

Монтажная плита с рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями

Крепление навески с помощью клыков “Ласточкин хвост”

Размеры (ДхШхВ), мм - 1160x1340x570

Расстояние между верхними крюками, мм - 1100

Расстояние от верха плиты до нижних откидных болтов, мм - 434



**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ**