



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА МДК-NEXT



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комбинированную дорожную машину МДК-NEXT на базе шасси. МДК-NEXT предназначена для круглогодичной очистки дорог с твёрдым покрытием всех категорий. В комплектации передний поворотный отвал, пескоразбрасывающее оборудование, межбазовое щеточное оборудование, поливомоечное оборудование.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
КДМ МДК-NEXT	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп. тел.:

Комбинированная дорожная машина МДК-NEXT способна выполнять следующие виды работ:

- **распределение твёрдых фрикционных противогололёдных материалов (ПГМ) (песок, пескосоляная смесь, песчано-гравийная смесь, щебень, шлак) с размером частиц не более 5 мм);**
- **распределение твёрдых химических реагентов (хлоридов, ацетатов, карбамидов, нитратов) без увлажнения;**
- **очистка дорожного полотна от снега поворотным отвалом с резиновым ножом;**
- **подметание дорожного полотна средней щёткой;**
- **мойка дорожного полотна двумя (или одним) боковыми поворотными соплами;**



Машина дорожная комбинированная на базе шасси ГАЗ-С41R13 включает в себя: передний коммунальный гидроповоротный отвал, межбазовое щеточное оборудование, пескоразбрасывающее и поливомоечное оборудование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ

Универсальная монтажная плита:

- длина – 250 мм (с учётом кронштейнов крепления)
- ширина – 1220 мм
- высота – 385 мм
- расстояние между верхними крюками – 640 мм
- расстояние от верха плиты до нижних откидных болтов – 270 мм



Пескоразбрасывающее оборудование:

- количество ребер жёсткости – по 4 на каждой стороне;
- вместимость кузова для песка (соли), куб.м. — 3,5;
- регулируемая ширина распределения, м — 2-10;
- угол наклона боковых стен – 1300;
- плотность распределения пескосоляной смеси (реагента), г/м² — 40 – 500 (5-50);

Передний гидropоворотный отвал:

- ширина очистки, м — 2,3...2,6;
- высота крыла отвала, мм — 920 мм;
- длина крыла отвала, мм — 2550 мм;
- материал и размеры ножей отвала, мм — пластина ТКМЩ для снегоуборочных машин 40x250x500 мм;
- угол поворота отвала в плане от поперечного положения влево (вправо), град — 30.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ

Поливомоечное оборудование с поворотными соплами:

- габаритные размеры цистерны, (ДхШхВ), мм — 1960 x 2040 x 1440;
- вместимость цистерны, куб.м. — 5,0;
- ширина мойки дорожного покрытия, не менее, м — 10;
- ширина поливки дорожного покрытия, не менее, м — 20;
- производительность насоса, л/мин — 400.



Щетка дорожная средняя:

- тип привода — гидравлический от героторного гидромотора, расположенного на валу щётки;
- диаметр вала щётки — 102 мм;
- начальный диаметр ворса щётки, мм — 450;
- ширина подметания, м — 2,1;
- длина щётки, мм — 2440;
- угол установки щётки в плане от продольной оси машины, град — 60.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: