



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPESMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ОК3000



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Коммунальный гидроповоротный отвал ОК3000 для комбинированной дорожной машины. Ширина очистки в прямом положении 3 метра, угол поворота 30 градусов.

| Наименование | Цена с учётом НДС, тенге |
|----------------------------------|--------------------------|
| КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ ОК3000 | |

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНАЛЬНОГО ОТВАЛА ОК3000

Толщина стали пера — 3 мм;

Транспортная скорость — не более 60 км/ч;

Рабочая скорость — не более 30 км/ч;

Тип лемеха — 3 резиновых армированных техпластины (1000x250x40);

Угол поворота отвала — 30 град.;

Лакокрасочное покрытие — первый слой (эпоксидный цинк-фосфатный грунт), второй слой (полиуритановая эмаль устойчивая к агрессивным средам и механическим повреждениям).

Размер: Отвал в сборе (3000x1900x1100 мм), монтажная плита (1450x550x500 мм).

Вес: 650 кг.

Ширина очистки в прямом положении 3 метра. Восемь ребер жесткости из стали 6 мм, монтажная плита с толщиной стали 16 мм. ГЦ подъема/опускания, поворота.

Комплектация ОК3000: Отвал в сборе, паспорт, монтажная плита, монтажный комплект.



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ