

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СДК-5516



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем пескоразбрасывающего кузова, куб.м. - 7,5

Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - от 40 до 500

Изменение ширины посыпания, м - от 2 до 10

Толщина стенки бункера, мм - 3

Регулировка высоты разбрасывающего диска от поверхности земли, мм - от 250 до 500

Тип транспортера - скребковый с двумя ветвями пластинчатой цепи

ОТВАЛ ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ОП-6

Материал - стальной лист Ст3 толщиной 4 мм, усиленный продольными усилителями из листа 8 мм и поперечными усилителями из трубы диаметром 76 мм

Размеры, (ДхШхВ), мм - 1970х3250х1280

Ширина очистки дороги, м - 2,6...3,0

Масса поворотного отвала с монтажной рамой, кг - 690



ЩЕТКА СРЕДНЯЯ МЕЖБАЗОВАЯ

Тип привода - гидравлический от гидромотора

Диаметр ворса, мм - 550

Ширина подметания, м - 2,4

Длина щетки, мм - 2820

Материал ворса - полипропилен

Масса щетки, кг - 200

Рабочая скорость при подметании, км/ч - 15





ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Емкость баков, куб. м. - 10 (5 баков по 2 куб.м.)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

Монтажная плита с рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями

Крепление навески с помощью клыков “Ласточкин хвост”

Размеры (ДхШхВ), мм - 1160x1340x570

Расстояние между верхними крюками, мм - 1100

Расстояние от верха плиты до нижних откидных болтов, мм - 434

Межосевое расстояние окон для буксировочных пальцев, мм - 670

Размер окон для буксировочных пальцев, мм - 170x70

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ