



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. № б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА СДК-6520



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комбинированную дорожную машину СДК-6520 на базе самосвала КамАЗ-6520 (6х4). Машина может использоваться как самосвал – для перевозки сыпучих материалов и других грузов или как дорожная машина – для круглогодичного ухода за дорогами с твёрдым покрытием после установки специального оборудования.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
КДМ СДК-6520	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп. тел.:

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СДК-6520

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем пескоразбрасывающего кузова, куб.м. - 8,5

Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/кв.м - от 40 до 500

Изменение ширины посыпания, м - от 2 до 10

Толщина стенки бункера, мм - 3

Регулировка высоты разбрасывающего диска от поверхности земли, мм - от 250 до 500

Тип транспортера - скребковый с двумя ветвями пластинчатой цепи



ОТВАЛ ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ОП-6

Материал - стальной лист Ст3 толщиной 4 мм, усиленный продольными усилителями из листа 8 мм и поперечными усилителями из трубы диаметром 76 мм

Размеры, (ДхШхВ), мм - 1970х3250х1280

Ширина очистки дороги, м - 2,6...3,0

Масса поворотного отвала с монтажной рамой, кг - 690



ЩЕТКА СРЕДНЯЯ МЕЖБАЗОВАЯ

Тип привода - гидравлический от гидромотора

Диаметр ворса, мм - 550

Ширина подметания, м - 2,4

Длина щетки, мм - 2940

Материал ворса - полипропилен

Угол установки щетки град. - 60

Масса щетки, кг - 200

Рабочая скорость при подметании, км/ч - 15



ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Емкость цистерны, куб. м. - 12



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

Монтажная плита с рукавами высокого давления с быстроразъемными соединениями

Крепление навески с помощью клыков “Ласточкин хвост”

Размеры (ДхШхВ), мм - 1160х1340х570

Расстояние между верхними крюками, мм - 1100

Расстояние от верха плиты до нижних откидных болтов, мм - 434



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ