



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!**

## **ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА 400 (НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК)**

Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Дорожную фрезу 400 на мини-погрузчик с шириной фрезерования 400 мм.

Наименование	Цена с НДС, тенге
<b>ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ 400</b>	

*Срок отгрузки    рабочих дней*

*Базис отгрузки г.*

*Цена указана с учётом доставки (    )*

*С уважением,*

**АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ**

*Исп.*

*тел.:*

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 400 НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК

Тип оборудования — Фреза;

Модель — 400;

Тип носителя — мини-погрузчик;

Вес оборудования — 520 кг;

Требования к гидросистеме носителя:

Поток масла (л/мин) — 65-85;

Давление (бар) — 120-190;

Рабочие показатели:

Ширина фрезерования — 400 мм;

Количество зубьев — 48 шт;

Система самонивелирования;

Боковое смещение (механическое) — 600 мм  
— влево, вправо от центра;

Регулировка глубины (механическая) — до 100 мм.

## Система самонивелирования

Позволяет снимать асфальт одинаковым слоем вне зависимости неровности дорожного покрытия. Данное свойство происходит из-за того, что на фрезе боковые «пластины самонивелирования» не зависят от корпуса фрезы.

## Прямой привод

На фрезе установлен европейский гидромотор с крутящим моментом 1940 Нм. Данная мощность позволяет обойтись без редукторов, которые в свою очередь постоянно растягиваются, рвутся и т.п.

## Возможность установки барабана

Установка барабана необходима для демаркировки дорожной разметки. За счет увеличения количества резцов на барабан, фреза приобретает свойства снимать (демаркировать) дорожную разметку.

**Дополнительная опция:** гидравлический сдвиг, гидравлическая регулировка глубины фрезерования



**Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке**

**ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:**