

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ



ЛХМ 3500 КОМБО

Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 комбо для КДМ машин.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 КОМБО	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ЛХМ 3500 комбо

- Ширина отвала — 3500 мм.
- Материал изготовления крыла — углеродистая сталь 4 мм
- Ребра жесткости — 8 шт. из углеродистой стали 8 мм.
- Максимальная высота подъема отвала над поверхностью дороги — 400 мм.
- Рабочий угол поворота отвала — 40 градусов.
- Толщина ножа — 40 мм.
- Габаритные огни — 2 шт.
- Катафоты — 4 шт.
- Окраска отвала — двухкомпонентная грунт-эмаль.

Габаритные размеры:

1300x1900x3500 мм.

Вес: 580 кг.



ОТВАЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛХМ 3500 с шириной 3500 мм. Резина и металлический нож из стали 65Г. Высота отвала 1300 мм, длина отвала 1900 мм. Материал изготовления крыла отвала — углеродистая сталь 4 мм. По всему отвалу установлены восемь ребер жесткости из углеродистой стали 8 мм. Навесная рама изготавливается из трубы 80x40x4 мм. Толкающая рама изготавливается из трубы 80x40x4 мм. Максимальная высота подъема отвала над поверхностью дороги составляет 400 мм. и изменяется подъемным гидроцилиндром 63/40x400. Рабочий угол поворота отвала влево-вправо относительно фронта автомобиля 40градусов и изменяется 2-мя поворотными цилиндрами ЦГ 63.35x320.11. Отвал оснащен защитой от наезда на препятствия (механическая плавающая подвеска отвала). Стабилизация отвала 2-мя усиленными пружинами Ф12 мм. Толщина ножа — 40 мм, по желанию заказчика можно поставить другие техпластины. Окраска отвала, двухкомпонентная грунт-эмаль. Габаритные светодиодные огни 2 шт, катафоты 4 шт. **ОТВАЛ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЛЮБУЮ МОНТАЖНУЮ ПЛИТУ.**

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: