



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 775 157 5555

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

КОМПЛЕКТ СКОРОСТНОГО ОТВАЛА



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести Комплект скоростного отвала для комбинированных дорожных машин по Выгодной цене!

Наименование

Цена указана с НДС, тенге

КОМПЛЕКТ СКОРОСТНОГО ОТВАЛА СО2700

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

СКОРОСТНОЙ ОТВАЛ СО-2700

Основное назначение скоростного отвала – оперативная очистка дорожного полотна от снега и снежной каши в зимний период. Благодаря особой геометрии отвала, обеспечивается эффективное отведение снега и грязи в сторону, что позволяет значительно повысить скорость уборки и снизить затраты на содержание дорог.

Конструкция отвала разработана с учетом интенсивной эксплуатации в сложных климатических условиях. Использование высокопрочной стали обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к механическим повреждениям. Особое внимание уделено защите от коррозии, что позволяет отвалу сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТНОГО ОТВАЛА

Транспортная скорость, км/ч, не более - 60

Рабочая скорость, км/ч, не более - 50

Ширина обрабатываемой полосы, не менее, м - 2700

Длина крыла, мм - 4216

Высота крыла отвала справа, по ходу движения, мм - 1282

Высота крыла отвала слева, по ходу движения, мм - 753

Масса монтажной плиты - 139 кг

Масса пантографа - 257 кг

Масса отвала в сборе с лыжами, фиксаторами, болтами - 993 кг

Форма крыла зготовлена методом вальцевания

Толщина металла крыла отвала, мм - 3

Материал, из которого изготовлен отвал - Ст3

Усиленные конструкции: 13 ребер толщиной 10 мм

Грейдерные ножи, сталь 09Г2С, с износостойкой наплавкой односторонний

Ширина стального ножа, мм 165

Длина стального ножа, мм 3640

Рабочий угол отвала, град 44

Плавающий режим работы отвала (копирование поверхности дорожного полотна)

Обеспечивается за счет конструкции механизма подвеса

Дополнительная защита для предотвращения произвольного опускания отвала

Гидрозамок двухстороннего действия 1/2

Обеспечение плавности работы гидроцилиндра Дроссель

Монтажная плита Толщина 16 мм

Расстояние, на которое происходит отбрасывание снега, м 15-20

Угол атаки, град 44

Полная комплектация скоростного отвала включает:

- Перо отвала с грейдерными ножами - 1 шт.
- Лыжи - 2 шт.
- Пантограф с ГЦ в сборе с гидрозамком
- РВД, БРС
- Монтажная плита в сборе с системой обвязки КАМАЗ



Тяги пантографа оснащены тавотницами для смазки



Для более экономичной отгрузки, можем предложить упакованный комплект, который включает в себя: пантограф скоростного отвала с ГЦ и гидрозамком, монтажная плита с системой обвязки, РВД, БРС, лыжи, пальцы и метизы.

