



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 701 097 4444

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! СКОРОСТНОЙ ТРАКТОРНЫЙ ОТВАЛ ТСО-2500



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести скоростной тракторный отвал ТСО-2500 по Выгодной цене!

Наименование	Цена с НДС, тенге
ОТВАЛ СКОРОСТНОЙ ТСО-2500	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ()

С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп.

тел.:

СКОРОСТНОЙ ОТВАЛ ТСО-2500 для трактора МТЗ представляет собой высокоэффективное устройство, способное значительно повысить производительность коммунальных работ. Этот отвал был разработан с учетом специфических условий эксплуатации тракторов МТЗ и позволяет эффективно справляться в зимний период для патрульной снегоочистки автодорог, городских улиц, площадей от слежавшегося и свежавыпавшего снега, шуги.

Основной особенностью ТСО-2500 является возможность быстрой регулировки угла наклона и направления движения, что обеспечивает максимальную универсальность в работе. Конструкция отвала выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и надежность в сложных климатических условиях. Благодаря своей продуманной форме и конструкции, отвал минимизирует сопротивление движению, снижая нагрузку на трактор и экономя топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Транспортная скорость, км/ч, не более - 34

Рабочая скорость, км/ч, не более - 25

Ширина обрабатываемой полосы, не менее, м - 2500

Размеры крыла отвала

Длина, мм - 2680

Высота крыла отвала справа, по ходу движения, мм - 910

Высота крыла отвала слева, по ходу движения, мм - 530

Масса

Кронштейн лонжерона, кг - 30-35

Масса рамы - 90

Масса отвала в сборе - 440

Форма крыла Закругленный, изготовлен методом вальцевания

Толщина металла крыла отвала, мм - 3

Материал, из которого изготовлен отвал - Ст3

Задние ребра жесткости - Усиленные конструкции: 7 ребер толщиной 10 мм

Тип ножа - Металлический, сталь 09Г2С, с износостойкой наплавкой односторонний

Ширина стального ножа, мм - 165

Длина стального ножа, мм - 2410

Количество болтов крепления стального ножа - 10

Управление отвалом - Рычагами гидрораспределителя

Рабочий угол отвала, град - 30

Плавающий режим работы отвала (копирование поверхности дорожного полотна)

Монтажная плита - Толщина - 16 мм

Расстояние, на которое происходит отбрасывание снега, не менее, м - 1,5

Угол атаки, град -30

Рукава высокого давления - В комплектации



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Лопата
- Рама
- ГЦ поворота, подъема отвала
- Кронштейн ответный
- Кронштейн лонжерона
- Рукава РВД
- Метизы, пальцы крепления
- Паспорт, РЭ

